Datenblatt

- Räder, Reifen, Umrüstmöglichkeiten

Modell MAZDA 626 - (US-Produktion)
Ausführung 2,0 i
Typbezeichnung GEA
Modelljahr 1994
ABE-Nr. G691

A. Serienausrüstung

	1.	
Felge Serienausführung	14 x 5 1/2 JJ	
Kennzeichnung d. Felge	C4 oder 4080	
Einpresstiefe (mm)	+ 45	
Lochkreis ϕ (mm)	114,3	
Ersatzteilnr. d. Felge	9965-C4-5540	
Felgenausführung	Stahl	
Reifengröße	195/65 R14 89H	
Sonstiges Winterbereifung wahlweise	1) 175/70 R14 84 Q/T M+S	

B. Umrüstmöglichkeit

	1.	2.
Felge	1) 14 x 6 JJ	<-----
Kennzeichnung d. Felge	G 516	08
Einpresstiefe (mm)	+ 45	<-----
Ersatzteilnr. d. Felge	C518-V3-810C	8DGC-37-600
Felgenausführung	Alu	<-----
Reifengröße	195/65 R14 89H	<-----
Sonstiges		

Reifenfülldruck (bar) vorn: 2,2* hinten: 1,8*
Anziehdrehmoment-Radschrauben (Nm): 90 - 120

- 1) Bereits in Fahrzeug-ABE enthalten. Keine Eintragung erforderlich!
- 2) TÜV/TÜH Eintragung erforderlich!

Anmerkungen:

* volle Zuladung vorne 2,5 bar - hinten 2,9 bar

Datenblatt**- Räder, Reifen, Umrüstmöglichkeiten**

Modell Xedos-6
 Ausführung 1,6 i - DOHC
 Typbezeichnung CA
 Modelljahr 1994

ABE-Nr. G138 Nachtrag I

A. Serienausrüstung

	1.
Felge Serienausführung	5 1/2 JJ x 14
Kennzeichnung d. Felge	C4 oder 4080
Einpresstiefe (mm)	+ 45
Lochkreis ϕ (mm)	114,3
Ersatzteilnr. d. Felge	9965-C4-5540
Felgenausführung	Stahl
Reifengröße	185/65 R14 85*
Sonstiges	

B. Umrüstmöglichkeit

	1.
Felge	1) 14 x 5 1/2 JJ
Kennzeichnung d. Felge	D3
Einpresstiefe (mm)	+ 45
Ersatzteilnr. d. Felge	8BC3-37-600
Felgenausführung	Alu
Reifengröße	185/65 R14 85*
Sonstiges	

Reifenfülldruck (bar) vorn: 2,0 ** hinten: 2,0 **
 Anziehdrehmoment-Radschrauben (Nm): 90 - 120

- 1) Bereits in Fahrzeug-ABE enthalten. Keine Eintragung erforderlich!
- 2) TÜV/TÜH Eintragung erforderlich!

Anmerkungen:

- * Geschwindigkeits-Index abhängig von Modell-Version
 Fahrzeuge mit Schaltgetriebe - "H" ; Fahrzeuge mit Automatikgetriebe - "T".
 unbedingt Ziffer 20 - 23 der Fahrzeugpapiere beachten!
- ** Volle Zuladung vorne 2,4 bar - hinten 2,8 bar.

Datenblatt

- Räder, Reifen, Umrüstmöglichkeiten

Modell Xedos 9
 Ausführung 2,0 i und 2,5 i
 Typbezeichnung TA
 Modelljahr 1993
 ABE-Nr. G517 Nachtrag 01

A. Serienausrüstung

	1.	
Felge Serienausführung	15 x 6 JJ	
Kennzeichnung d. Felge	94	
Einpresstiefe (mm)	+ 50	
Lochkreis ϕ (mm)	114,3	
Ersatzteilnr. d. Felge	9965-97-6050	
Felgenausführung	Alu	
Reifengröße	205/65 R15 94V	
Sonstiges Winterbereifung wahlweise oder	205/65 R15 93 Q/T M+S 2) 195/70 R15 92 Q/T M+S	

B. Umrüstmöglichkeit

	1.	2.
Felge	6 JJ x 15	<-----
Kennzeichnung d. Felge	85	4502
Einpresstiefe (mm)	+ 50	<-----
Ersatzteilnr. d. Felge	9965-85-6050	9965-85-6050 9A
Felgenausführung	Stahl	<-----
Reifengröße	205/65 R15 94V	<-----
Sonstiges Winterbereifung wahlweise oder	205/65 R15 93 Q/T M+S 2) 195/70 R15 92 Q/T M+S	<----- <-----

Reifenfülldruck (bar) vorn: 2,2* hinten: 2,0*
 Anziehdrehmoment-Radschrauben (Nm): 90 - 120

- 1) Bereits in Fahrzeug-ABE enthalten. Keine Eintragung erforderlich!
 2) TÜV/TÜH Eintragung erforderlich! Bescheinigung kann bei Mazda Motors (Deutschland) GmbH, Abteilung Homologation oder KD-Technik angefordert werden.

Anmerkungen:

* Volle Zuladung vorne 2,4 bar - hinten 2,8 bar

Datenblatt**- Räder, Reifen, Umrüstmöglichkeiten**

Modell Xedos-6
 Führung 2,0 i - V6
 Typbezeichnung CA
 Modelljahr 1992
 ABE-Nr. G138

A. Serienausrüstung

1.	
Felge Serienausführung	15 x 6 JJ
Kennzeichnung d. Felge	90
Einpresstiefe (mm)	+ 50
Lochkreis ϕ (mm)	114,3
Ersatzteilnr. d. Felge	8BC4-37-600
Felgenausführung	Alu
Reifengröße	195/60 R15 87V
Sonstiges Winterbereifung wahlweise	1) 185/65 R15 87 Q/T M+S

B. Umrüstmöglichkeit für Winterbereifung

Felge	2) 6JJ x 15
Kennzeichnung d. Felge	85
Einpresstiefe (mm)	+ 50
Ersatzteilnr. d. Felge	9965-85-6050
Felgenausführung	Stahl
Reifengröße	185/65 R15 87 Q/T M+S
Sonstiges	

Reifenfülldruck (bar) vorn: 2,0 * hinten: 2,0 *
 Anziehdrehmoment-Radschrauben (Nm): 90 - 120

- 1) Bereits in Fahrzeug-ABE enthalten. Keine Eintragung erforderlich!
 2) TÜV/TÜH Eintragung erforderlich! Bescheinigung kann bei Mazda Motors (Deutschland) GmbH, Abt. Homologation oder KD-Technik angefordert werden.
 Ab Nachtrag I bereits in ABE enthalten.

Anmerkungen:

* Alle Zuladung vorne 2,4 bar - hinten 2,8 bar